

Nummer	K26141/02	Vervangt	K26141/01
Uitgegeven	2013-10-01	d.d.	2006-09-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 4


## Hulpstukken van polypropreen voor binnenriolering

### DYKA B.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2042 "Buizen en hulpstukken van polypropreen (copolymeer) voor binnenriolering" d.d. 15 mei 2010, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde hulpstukken van PP voor binnenriolering bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de producten voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma  
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
DYKA B.V.  
Produktieweg 7  
8331 LJ STEENWIJK  
Postbus 33  
8330 AA STEENWIJK  
T 0521-534911  
F 0521-534371  
I [www.dyka.nl](http://www.dyka.nl)



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Hulpstukken van polypropreen voor binnenriolering

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Algemeen

Hulpstukken van polypropreen voor binnenriolering conform BRL 2042. De producten overeenkomstig onderstaande tabellen behoren tot dit certificaat.

#### Kleur

De kleur van de hulpstukken is wit volgens RAL 9001, of zwart volgens RAL 9011, of grijs volgens RAL 7037.

#### Serie S20, type rubberring

Tabel 1 - Dubbele moffen (inclusief overschuifmoffen)

d <sub>e</sub>	
32	R
40	R
50	R
75	R
90	R
110	R
125	R
160	R

Tabel 2 - Ontstopningsstukken

d <sub>e</sub>	Klem		Schroef	
	MS	MM	MS	MM
32				
40				
50				
75				
90				
110			R	R, Rgev
125			R	R
160				

Tabel 3 - Bochten

d <sub>e</sub>	15°		30°		45°		67°		90°	
	MS	MM	MS	MM	MS	MM	MS	MM	MS	MM
32			R	R	R	R			R	R
40	R		R		R	R			R	R
50	R		R		R	R	R		R	R
75	R		R		R	R			R	R
90					R	R			R	R
110	R		R		R	R	R		R	R
125					R	R			R	R
160					R	R			R	R

Tabel 4 - Verloopbocht 90°

d <sub>e</sub>	
75/50	R/R

Hulpstukken van polypropreen voor binnenriolering

Tabel 5 - Verlopen

d <sub>e</sub>	Verloopstuk	Verlooping
32/32		
40/40		
40/32	R	
50/50		
50/40	R	
50/32	R	
75/75		
75/50	R	
75/40	R	
90/90		
90/75	R	
90/50	R	
90/40	R	
110/110		
110/90	R	
110/75	R	
110/63		
110/50	R	
110/40	R	
125/125		
125/110	R	
125/75		
125/63		
125/50		
160/160		
160/125	R	
160/110	R	
160/90		
160/63		
160/50		
160/40		

R = rubberringverbinding  
 MS = mof-spie  
 MM = mof-mof  
 d<sub>e</sub> = nominale buitenmiddellijn in mm

Tabel 6 - Enkele spuitstukken

d <sub>e</sub>	45°		87°30'		90°		67°30'	
	MS	MM	MS	MM	MS	MM		
32/32	R	R			R	R		
40/40	R	R			R	R		
40/32								
50/50	R	R			R	R	R	
50/40	R	R			R	R		
50/32								
75/75	R	R			R	R		
75/50	R	R			R	R		
75/40	R	R			R	R		
90/90	R	R			R	R		
90/75								
90/50								
90/40								
110/110	R	R	R	R	R <sup>i</sup>	R	R	
110/90								
110/75	R	R			R	R		
110/63								
110/50	R	R			R	R	R	
110/40	R	R			R	R		
125/125	R	R			R	R		
125/110	R	R			R	R		
125/75								
125/63								
125/50								
160/160	R	R				R		
160/125						R		
160/110		R				R		
160/90								
160/63								
160/50								
160/40								

i = verlengd inbouw T-stuk  
 gev = gevel ontstopningsstuk

**Merken**

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.  
 De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Verplichte aanduidingen (hulpstukken):

- KOMO woordmerk;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding "PP";
- SN of S-klasse;
- Productnorm: BRL 2042;
- nominale afmetingen gebaseerd op buitenmiddellijn;
- productieperiode;
- Eventuele hoek in hulpstuk.

**WENKEN VOOR DE AFNEMER**

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarde in acht:

- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.



## Hulpstukken van polypropreen voor binnenriolering

---

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.